

# Technical Rider - Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen

## **VORWORT**

Die folgenden Seiten dienen als Grundlage für eine reibungslose Zusammenarbeit. Falls die beschriebenen Einzelheiten nicht umsetzbar sind, finden wir sicherlich gemeinsam eine Lösung. Jedoch ist hierzu eine vorherige Absprache notwendig. Rokko Rubin & Schlagerjuwelen ist eine tourende Band, welche in unterschiedlichen Besetzungen, aber immer 100% live, mit acht Musikern/Musikerinnen auf der Bühne steht.

(2 Sänger m/w, 2 Bläser Sax./Tromp., 1 Bassist, 1 Gitarrist [akustisch/elektrisch], 1 Schlagzeuger, 1 Keyboarder).

Bitte im Vorfeld die Besetzung des jeweiligen Konzertes bei der Band anfragen. Da die Bandmitglieder nur auf hochwertigen Instrumenten spielen, erwarten wir auch eine dementsprechende Qualität hinsichtlich der bereitgestellten technischen Anlagen.

## **SICHERHEIT**

**Alle gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen (VStättVO, VDE, BGV usw.) müssen zwingend eingehalten werden.**

## **BÜHNE**

**Wir benötigen eine Bühne mit der Mindestgröße von 8x6 m und einen Drumriser von 2x2 m, 40 cm hoch, hinten mittig, sowie ein Bläser und Keyboard River ebenfalls 2x2m 20cm hoch.. Die Bühnenkanten sowie die Treppenaufgänge müssen gut sichtbar markiert sein. Darüber hinaus muss die Bühne bei Open Air-Veranstaltungen regengeschützt sein.**

## **PA – BESCHALLUNGSSYSTEM**

Das Beschallungssystem muss entsprechend zu der bespielenden Halle bzw. des Platzes ausreichend bemessen sein. Besonders wichtig ist die Sprachverständlichkeit.

**Wir akzeptieren Beschallungssysteme folgender Marken:**

**d&b, Meyer, Nexo, L-Acoustic, JBL (ab VTX Serie), RCF (ab HDL Serie) oder mindestens gleichwertig.**

Ab Besucherzahlen von 1.000 Personen bzw. 30 m Spielweite sind Line Arrays zu bevorzugen. In jedem Fall sollte das System geflogen werden, außer die Raumhöhe lässt dies nicht zu. Bitte keine Topteile in Kopfhöhe oder nur knapp darüber anbringen.

**Achtet bitte darauf, dass der komplette Publikumsbereich in der Breite gleichmäßig beschallt wird, auch vom Bass!**

Es macht wenig Sinn, wenn es nur in der Mitte gut klingt. Bitte Nahfeldlautsprecher nicht vergessen.

## **MONITORING**

Wir benötigen je nach Besetzung 3 oder 4 Wedges auf 3 oder 4 Wegen, mindestens 12" /1" 400W. In Ear Systeme werden von der Band selbst mitgebracht. Für das In Ear bitte zwei Atmo-Mikros vorsehen. Insgesamt benötigen wir 7 Aux-Busse.

**Wir akzeptieren Monitorsysteme folgender Marken: d&b, Meyer, Nexo, L-Acoustic, JBL oder mindestens gleichwertig.**

**Bei der Betreuung durch einen Fremdtechniker bitten wir im Vorfeld bekannt zu geben welches Mischpultsystem zum Einsatz kommt. Bitte teilt uns mit welche APP wir für das Personal Monitoring benötigen.**

**Dementsprechende WLAN Verbindung auf der Bühne vorsehen.**

## **MIKROFONIE**

Bitte qualitativ vergleichbare Mikrofone wie auf der Inputliste (siehe unten) verwenden. Bei der Betreuung durch unseren Techniker bringt dieser die komplette Bandmikrofonie mit. Benötigt wird dann nur noch Stativmaterial und Kabel.

## **FUNKFREQUENZEN**

Leadvocal Rokko: 628.000 MHz B Band  
Leadvocal Michi: 628.000 MHz B Band  
In Ear Rokko: 823.000 MHz

## **FOH**

Der FoH muss mittig, in nicht zu großem Abstand, vor der Bühne stehen (ca. 20 m Entfernung zur Bühne). Wie bei der Bühne ist für diesen bei Open Air-Veranstaltungen natürlich eine Überdachung und ein Regenschutz ebenfalls Pflicht.

Betreuung durch Fremdtechniker:

Ihr wisst am besten, mit welchem Pult ihr klarkommt. Aufgrund dessen möchten wir euch hierzu keinerlei Vorschriften machen. Bitte denkt lediglich daran, dass das Mischpult das Herzstück der Anlage ist. Daher erwarten wir die gleiche professionelle Qualität wie bei dem Rest der Anlage.

**Mischpulte der Marken Midas, Soundcraft, Avid, Yamaha, Allen & Heath oder Digico sind gerne gesehen.**

**Betreuung durch unseren eigenen Techniker:**

**Bei der Betreuung durch unseren eigenen Tontechniker bringt dieser sein eigenes Mischpultsystem mit. Dafür benötigt er, neben 2x Cat 5e Leitung zwischen FoH und Bühne, im FoH einen Platz von ca. 1,2x1,0 m.**

## **LICHT**

Bitte lasst uns nicht das ganze Konzert im Dunkeln oder nur in weißem Licht stehen. **Licht schafft Atmosphäre.**

Wir erwarten daher neben einer Lichttechnik, die für die Bühnengröße und das Event angemessen ist und bei der die Musiker immer gut sichtbar sind, auch einen motivierten, gut gelaunten und nüchternen Lichttechniker, der Spaß an seiner Arbeit hat.

## **BÜHNENDEKO**

Da wir eine Motto-Showband sind bringen wir eigene Bühnendeko mit. Das meiste davon wird stehend auf der Bühne montiert. Wir benötigen lediglich eine Traversenstrecke als Backtrops 6 m lang für einen Glitzervorhang.

---

**Kontaktperson Band:**

Andreas Schmitt 0171/158 06 76 – [info@rokko-rubin.de](mailto:info@rokko-rubin.de)

**Kontaktperson Technik:**

Daniel Mertsch 0179/127 30 49 – [mertsch.acoustic@gmail.com](mailto:mertsch.acoustic@gmail.com)

---

# Stageplan – Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen



**Trompete  
Didi**  
1 x Clip Mic



**Saxophon  
Sally**  
1 x Clip Mic



**Vocals  
Sally**  
SM 58



Monitor 5

**Drums Bernie**  
BD, Snare, HH, 2 x Tom, 2 x OH  
Podest 2 x 2 m  
**Vocals Bernie**  
Eigenes Mic. (oder SM 58)  
[Monitor 6] InEar - Kabelgeb.)



**Keyboard Marian**  
1 x XLR | 2x DI |  
2 x 230 V  
[Monitor 7] - InEar  
Kabelgeb.)



## Bühne

Min. 8 x 6 m

**E-Gitarre  
Wencko**  
E906 Mic  
1 x 230 V



**Akustik-  
Gitarre  
Wencko**  
1 x 230 V



Monitor 1

**Vocals Rokko**  
Sennheiser e945 / Funk  
[Monitor 2] InEar - Funk



**Vocals Michi**  
Sennheiser e945 / Funk



Monitor 3

**E-Bass Costa**  
Line-Out XLR  
1 x 230 V



Monitor 4

# Belegungsplan - Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen

## INPUTS

Kanal	Instrument	Mic / DI / usw.	Stativ
01	Kick out	Audix D 6	klein
02	Kick in	Shure Beta 91 A	-
03	Snare	Shure SM 57	-
04	Hi-Hat	AKG C430	klein
05	Floor Tom	Sennheiser e 904	-
06	High Tom	Sennheiser e 904	-
07	OH links	Audio Technica ATM 33 A	groß
08	OH rechts	Audio Technica ATM 33 A	groß
09	Bass	XLR am Amp	-
10	E-Gitarre	Sennheiser e 906	-

Kanal	Instrument	Mic / DI / usw.	Stativ
11	A-Gitarre	XLR am Amp	-
12	Keyboard links	XLR / DI	-
13	Keyboard rechts	XLR / DI	-
14	Trompete	eigenes Clip-Mikro	-
15	Sax	eigenes Clip-Mikro	-
16			
17	Vocals Rokko	Sennheiser ew 100 G4, 945, Funk	groß
18	Vocals Michi	Sennheiser ew 100 G4, 945, Funk	groß
19	Vocals Sally (Sax)	Shure SM 58	groß
20	Vocals Bernie (Drums)	eigenes Mikro	groß
21			-
22			
23	Atmo links	Kondensier	-
24	Atmo rechts	Kondensier	-

# OUTPUTS

Out	Monitor: Wedge / InEar		
01	Wedge	Gitarre	
02	InEar Funk	Vocals Rokko	
03	Wedge	Vocals Michi	
04	Wedge	Bass	
05	Wedge	Bläser	
06	InEar Kabelgebunden	Drums Bernie	
07	InEar Kabelgebunden	Keys Marian	

Zuspieler für Intro/Outro/Pausenmusik: Laptop, Tablet, CD-Player o.ä.