

Technical Rider - Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen

VORWORT

Die folgenden Seiten dienen als Grundlage für eine reibungslose Zusammenarbeit. Falls die beschriebenen Einzelheiten nicht umsetzbar sind, finden wir sicherlich gemeinsam eine Lösung. Jedoch ist hierzu eine vorherige Absprache notwendig.

Rokko Rubin & Schlagerjuwelen ist eine tourende Band, welche in unterschiedlichen Besetzungen, aber immer 100% live, mit acht Musikern/Musikerinnen auf der Bühne steht.

(2 Sänger m/w, 2 Bläser Sax./Tromp., 1 Bassist, 1 Gitarrist [akustisch/elektrisch], 1 Schlagzeuger, 1 Keyboarder).

Bitte im Vorfeld die Besetzung des jeweiligen Konzertes bei der Band anfragen. Da die Bandmitglieder nur auf hochwertigen Instrumenten spielen, erwarten wir auch eine dementsprechende Qualität hinsichtlich der bereitgestellten technischen Anlagen.

SICHERHEIT

Alle gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen (VStättVO, VDE, BGV usw.) müssen zwingend eingehalten werden.

BÜHNE

Wir benötigen eine Bühne mit der Mindestgröße von 8x6 m und einen Drumriser von 2x2 m, 40 cm hoch, hinten mittig, sowie ein Bläser und Keyboard River ebenfalls 2x2m 20cm hoch.. Die Bühnenkanten sowie die Treppenaufgänge müssen gut sichtbar markiert sein. Darüber hinaus muss die Bühne bei Open Air-Veranstaltungen regengeschützt sein.

PA – BESCHALLUNGSSYSTEM

Das Beschallungssystem muss entsprechend zu der bespielenden Halle bzw. des Platzes ausreichend bemessen sein.

Besonders wichtig ist die Sprachverständlichkeit.

Wir akzeptieren Beschallungssysteme folgender Marken:

d&b, Meyer, Nexo, L-Acoustic, JBL (ab VTX-Serie), RCF (ab HDL-Serie) oder mindestens gleichwertig.

Ab Besucherzahlen von 1.000 Personen bzw. 30 m Spielweite sind Line Arrays zu bevorzugen. In jedem Fall sollte das System geflogen werden, außer die Raumhöhe lässt dies nicht zu. Bitte keine Topteile in Kopfhöhe oder nur knapp darüber anbringen.

Achtet bitte darauf, dass der komplette Publikumsbereich in der Breite gleichmäßig beschallt wird, auch vom Bass!

Es macht wenig Sinn, wenn es nur in der Mitte gut klingt. Bitte Nahfeldlautsprecher nicht vergessen.

MONITORING

In Ear Systeme werden von der Band selbst mitgebracht. Für das In Ear bitte zwei Atmo-Mikros vorsehen.

Insgesamt benötigen wir 8 Aux-Busse.

Bei der Betreuung durch einen Fremdtechniker bitten wir im Vorfeld bekannt zu geben welches Mischpultsystem zum Einsatz kommt. Bitte teilt uns mit welche APP wir für das Personal Monitoring benötigen.

Dementsprechende WLAN-Verbindung auf der Bühne vorsehen.

MIKROFONIE

Bitte qualitativ vergleichbare Mikrofone wie auf der Inputliste (siehe unten) verwenden. Bei der Betreuung durch unseren Techniker bringt dieser die komplette Bandmikrofonie mit. Benötigt wird dann nur noch Stativmaterial und Kabel.

FUNKFREQUENZEN

Leadvocal Rokko: 628.000 MHz B Band
Leadvocal Michi: 628.000 MHz B Band
In Ear Rokko u. Michi: 518.200 MHz A Band (Sennheiser ewG4)

FOH

Der FoH muss mittig, in nicht zu großem Abstand, vor der Bühne stehen (ca. 20 m Entfernung zur Bühne). Wie bei der Bühne ist für diesen bei Open Air-Veranstaltungen natürlich eine Überdachung und ein Regenschutz ebenfalls Pflicht.

Betreuung durch Fremdtechniker:

Ihr wisst am besten, mit welchem Pult ihr klarkommt. Aufgrund dessen möchten wir euch hierzu keinerlei Vorschriften machen.

Bitte denkt lediglich daran, dass das Mischpult das Herzstück der Anlage ist.

Daher erwarten wir die gleiche professionelle Qualität wie bei dem Rest der Anlage.

Mischpulte der Marken Midas, Soundcraft, Avid, Yamaha, Allen & Heath oder Digico sind gerne gesehen.

Betreuung durch unseren eigenen Techniker:

Bei der Betreuung durch unseren eigenen Tontechniker bringt dieser sein eigenes Mischpultsystem mit. Dafür benötigt er, neben 2x Cat 5e Leitung zwischen FoH und Bühne, im FoH einen Platz von ca. 1,2x1,0 m.

LICHT

Bitte lasst uns nicht das ganze Konzert im Dunkeln oder nur in weißem Licht stehen. **Licht schafft Atmosphäre.**

Wir erwarten daher neben einer Lichttechnik, die für die Bühnengröße und das Event angemessen ist und bei der die Musiker immer gut sichtbar sind, auch einen motivierten, gut gelaunten und nüchternen Lichttechniker, der Spaß an seiner Arbeit hat.

BÜHNENDEKO

Da wir eine Motto-Showband sind bringen wir eigene Bühnendeko mit. Das meiste davon wird stehend auf der Bühne montiert. Wir benötigen lediglich eine Traversenstrecke als Backtrops 6 m lang für einen Glitzervorhang.

Kontaktperson Band:

Andreas Schmitt 0171/158 06 76 – info@rokko-rubin.de

Kontaktperson Technik:

Daniel Mertsch 0179/127 30 49 – mertsch.acoustic@gmail.com

Stageplan – Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen



**Trompete
Didi**

1 x Clip Mic



[Monitor 5]
- InEar -
Kabelgeb.

**Saxophon
Roy**

1 x Clip Mic



Monitor 6

Drums Bernie

BD, Snare, HH, 2 x Tom, 2 x OH
Podest 2 x 2 m

Vocals Bernie

Eigenes Mic. (oder SM 58)

[Monitor 7] InEar - Kabelgeb.)



Keyboard Tom

1 x XLR | 2x DI |

2 x 230 V

[Monitor 8] - InEar - Funk



**E-Gitarre
Wencko**

E906 Mic
1 x 230 V



[Monitor 1] - InEar - Funk

**Akustik-
Gitarre
Wencko**

1 x 230 V



**Bühne
Min. 8 x 6 m**

Vocals Rokko

Sennheiser e945 / Funk



[Monitor 2] - InEar - Funk

Vocals Michi

Sennheiser e945 / Funk



[Monitor 3] - InEar - Funk

E-Bass Johnny

Line-Out XLR
1 x 230 V



[Monitor 4] - InEar - Funk

Monitor 4
(je nach Besetzung)

Belegungsplan - Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen

INPUTS

Kanal	Instrument	Mic / DI / usw.	Stativ
01	Kick out	Audix D 6	klein
02	Kick in	Shure Beta 91 A	-
03	Snare	Shure SM 57	-
04	Hi-Hat	AKG C430	klein
05	Floor Tom	Sennheiser e 904	-
06	High Tom	Sennheiser e 904	-
07	OH links	Audio Technica ATM 33 A	groß
08	OH rechts	Audio Technica ATM 33 A	groß
09	Bass	XLR am Amp	-
10	E-Gitarre	Sennheiser e 906	-

Kanal	Instrument	Mic / DI / usw.	Stativ
11	A-Gitarre	XLR am Amp	-
12	Keyboard links	XLR / DI	-
13	Keyboard rechts	XLR / DI	-
14	Trompete	eigenes Clip-Mikro	-
15	Sax	eigenes Clip-Mikro	-
16			
17	Vocals Rokko	Sennheiser ew 100 G4, 945, Funk	groß
18	Vocals Michi	Sennheiser ew 100 G4, 945, Funk	groß
19			
20	Vocals Bernie (Drums)	eigenes Mikro (Sennheiser)	groß
21			-
22			
23	Atmo links	Kondenser	-
24	Atmo rechts	Kondenser	-

OUTPUTS

Out	Monitor:		
01	InEar Funk	Gitarre (Wencko)	
02	InEar Funk	Vocals (Rokko)	
03	InEar Funk	Vocals (Michi)	
04	InEar Funk / Wedge	Bass (Johnny) / Bass (Danny)	Je nach Besetzung, bitte vorher klären!
05	InEar Kabelgebunden	Trompete (Didi)	
06	Wedge	Saxophon (Roy)	
07	InEar Kabelgebunden	Drums (Bernie)	
08	InEar Funk	Keys (Tom)	

Zuspieler für Intro/Outro/Pausenmusik: Laptop, Tablet, CD-Player o.ä.